

# Verlenghaspels



Voor professionele toepassingen:

## Kabelhaspel Connectra EXPERT-PRO

Voorzien van een nieuwe grote trommel met verdubbelde wanddikte.

Verder voorzien van 4 contactdozen (IP54 met rand en zelfsluitende deksels).

Verbeterd frame en voorzien van gevulkaniseerde anti-slip handgreep, met dubbel geïsoleerde werking.

**De contactdozen kunnen van buitenaf separaat vervangen worden** (50x50mm Schuko)

De nagenoeg onverwoestbare trommel is bestand tegen temperaturen van -20 tot +80 °C.

Al met al, een zeer robuuste haspel geschikt voor zware omstandigheden in bouw en industrie!

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H07RN-F	3 G 1,5	4x 2P+RA	22034786310
40	H07RN-F	3 G 1,5	4x 2P+RA	22034786410
50	H07RN-F	3 G 1,5	4x 2P+RA	22034786510
25	H07RN-F	3 G 2,5	4x 2P+RA	22034786610
33	H07RN-F	3 G 2,5	4x 2P+RA	22034786710
40	H07RN-F	3 G 2,5	4x 2P+RA	22034786810
0	geen	geen	4x 2P+RA	22034786910
0	geen	geen	Blind	22034786940




Geïntegreerde trommelrem



Gevulkaniseerde anti-slip handgreep met dubbel geïsoleerde werking



Thermische beveiliging 

Neon indicator geeft spanning op de contactdozen aan

Kabel loopt niet tussen trommel en frame


Breuk- en slagvaste trommel, zelfremmend (voor 50% vervaardigd uit gerecycled plastic)

Robuuste draaiknop

Valbescherming t.b.v. de contactdozen

Robuust stalen frame

4 contactdozen met spatwaterdichte verbinding bij gebruik van IP44 stekker



Breedte 32 cm  
Hoogte 40 cm  
Diepte 21 cm

NEN-EN-IEC 16242 geproduceerd

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)



1 van 7  
240325

# Verlenghaspels

Voor professionele toepassingen:

## Kabelhaspel XP-PRO.1

De nieuwe professionele kabelhaspels XP-Pro.1 worden gemaakt van een breuk- en slagvaste **kunststof trommel**, gemonteerd op een stabiel oranje gemoffeld stalen frame. Ze zijn voorzien van een centraalplaat IP44 voorzien van 3 contactdozen met randaarde en zelfsluitende spatklepjes, een thermische beveiliging en een inklapbare draaiknop. De haspels zijn voorzien van neopreenkabel met aangespoten rechte stekker. Het frame is zo ontwikkeld dat de kabel tijdens het op- en afwikkelen niet tussen de trommel en het frame kan komen en geschikt is voor zwaardere toepassingen zoals op de bouwplaats, de industrie en in de agrarische sector.

Kabel	Opgerold	Afgerold
1,5 qmm	1000W	3600W
2,5 qmm	1500W	3600W

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H07RN-F	3 G 1,5	3x 2P+RA	22034756350
40	H07RN-F	3 G 1,5	3x 2P+RA	22034756450
50	H07RN-F	3 G 1,5	3x 2P+RA	22034756550
25	H07RN-F	3 G 2,5	3x 2P+RA	22034756650
33	H07RN-F	3 G 2,5	3x 2P+RA	22034756750
40	H07RN-F	3 G 2,5	3x 2P+RA	22034756850
0	geen	geen	3x 2P+RA	22034756950



## Kabelhaspel KSR-Pro

Deze KSR-PRO is een professionele haspel met **volrubber trommel uit een stuk**. Dit hoogwaardige rubber in de kleur zwart heeft een grote bestendigheid tegen olie, benzine, vet, zuren en UV-straling. De drie contactdozen zijn uitgevoerd met randaarde en klapdeksel voor maximale veiligheid en zijn spatwaterdicht IP44. De haspel heeft een geïntegreerde draaiknop en een solide haspelrem. De haspels zijn voorzien van neopreenkabel met aangespoten rechte stekker. Het frame is zo ontwikkeld dat de kabel tijdens het op- en afwikkelen niet tussen de trommel en het frame kan komen. Deze vrijwel onverwoestbare haspel is geschikt is voor de meest zware toepassingen in de bouw en industrie.

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H07RN-F	3 G 1,5	2x CEE 3P16-6h-67	22034704130
25	H07RN-F	3 G 2,5	2x CEE 3P16-6h-67	22034704135
25	H07RN-F	3 G 1,5	2x CEE 3P16-6h	22034704805
25	H07RN-F	3 G 2,5	2x CEE 3P16-6h	22034704810
40	H07RN-F	3 G 2,5	2x CEE 3P16-6h	22034704820
25	H07RN-F	3 G 1,5	3x CEE 3P16-6h	22034704825
25	H07RN-F	3 G 2,5	3x CEE 3P16-6h	22034704830
40	H07RN-F	3 G 2,5	3x CEE 3P16-6h	22034704840
50	H07RN-F	3 G 1,5	3x CEE 3P16-6h	22034704850
25	H07RN-F	5 G 2,5	2x 2P+RA 1x CEE 5p16-6h	22034705025
25	H07RN-F	5 G 2,5	2x CEE 5p16-6h	22034705225
25	H07RN-F	3 G 2,5	3x 2P+RA	22034757610
40	H07RN-F	3 G 2,5	3x 2P+RA	22034757810
geen	geen	geen	3x 2P+RA	22034757910
geen	geen	geen	blindplaat	22034757940
25	H07RN-F	2 x 2,5	2x CEE 2P16A-24V	22034819525
25	H07RN-F	2 x 2,5	2x CEE 2P16A-42V	22034820025



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)

# Verlenghaspels



## Brobusta® CEE 2 FI IP44

32 Amp. kabelhaspel op rolstatief met inklapbare handgreep  
Voor universele toepassing binnen en buiten gebruik IP44  
Haspel gemaakt van speciaal breukvast Breflex plastic.

3 jaar fabrieksgarantie

CEE 5p 32 Amp. 400/230V met aardlekschakelaar,

Ingaand

- 30m H07RN-F 5G4,0 met CEE stekker 5p 32 Amp.

Afgaande groepen

- 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. lfn. 30 mA.


1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)

1 automaat 3 polig 16 Amp.

1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 16 Amp. 400V

1 automaat 1 polig 16 Amp.

3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V



02151319200010



## Brobusta® CEE 4 IP44

kabelhaspel 16 Amp.

Voor universele toepassing binnen en buiten gebruik IP44

Haspel gemaakt van speciaal breukvast Breflex plastic.

3 jaar fabrieksgarantie

Ingaand

- 40m H07RN-F 5G2,5 met CEE stekker 5p 16 Amp.

Afgaande groepen

- thermische beveiliging

3 aanbouwcontactdozen CEE 5 polig 16 Amp. 400V

1 inbouwcontactdoos CEE 3 polig 6h 16 Amp. 230V

3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V



02151319110010



## Brobusta® CEE 1 IP44

kabelhaspel 16 Amp.

Voor universele toepassing binnen en buiten gebruik IP44

Haspel gemaakt van speciaal breukvast Breflex plastic.

3 jaar fabrieksgarantie

Ingaand

- 30m H07RN-F 5G2,5 met CEE stekker 5p 16 Amp.

of

- 40m H07RN-F 5G1,5 met CEE stekker 5p 16 Amp.

Afgaande groepen

- thermische beveiliging

1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 16 Amp. 400V

2 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V



02151316300 (30m H07RN-F 5G2,5)

02151316200 (40m H07RN-F 5G1,5)



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)



3 van 7  
240325

# Verlenghaspels



## Mammoet 460 CEE met FI

32 Amp. kabelhaspel

Voor universele toepassing binnen en buiten gebruik IP44

Haspel gemaakt van breukvast TARAMA-PLAST.

CEE 5p 32 Amp. 400/230V met aardlekschakelaar,

Ingaand


- 30m H07RN-F 5G4,0 met CEE stekker 5p 32 Amp.

Afgaande groepen

- 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. lfn. 30 mA.
- 1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)
- 1 automaat 3 polig 16 Amp.
- 1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 16 Amp. 400V
- 1 automaat 1 polig 16 Amp.

3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V

011088026102



## Mammoet 460 CEE met FI (op rolstatief)

32 Amp. kabelhaspel op rolstatief

Voor universele toepassing binnen en buiten gebruik IP44

Haspel gemaakt van breukvast TARAMA-PLAST.

CEE 5p 32 Amp. 400/230V met aardlekschakelaar,

Ingaand

- 30m H07RN-F 5G4,0 met CEE stekker 5p 32 Amp.

Afgaande groepen

- 1 aardlekschakelaar 4 polig 40 Amp. lfn. 30 mA.
- 1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 32 Amp. 400V (ongezekerd)
- 1 automaat 3 polig 16 Amp.
- 1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 16 Amp. 400V
- 1 automaat 1 polig 16 Amp.

3 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V

011088026202



## CEE kabelhaspel 16A 30m

Voor universele toepassing binnen en buiten gebruik IP44

Haspel gemaakt van breukvast kunststof.

CEE 5p 16 Amp. 400/230V,

Ingaand

- 30m H07RN-F 5G2,5 met CEE stekker 5p 16 Amp.

Afgaande groepen

- 1 aanbouwcontactdoos CEE 5 polig 16 Amp. 400V
- 2 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V

011088023653



## CEE kabelhaspel 230V 16A 25m

Haspel gemaakt van breukvast kunststof.

CEE 3p 16 Amp. 230V,

Ingaand

- 25m H07RN-F 3G2,5 met CEE stekker 3p 16 Amp.

Afgaande groepen

- 1 aanbouwcontactdoos CEE 3 polig 16 Amp. 230V
- 2 inbouwcontactdozen 2 polig + randaarde 16 Amp. 230V

011088010176



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)



4 van 7  
240325

## TENSO kabelhaspels

De TENSO haspels zijn voorzien van 4 inbouwcontactdozen 2-polig + randaarde 16A - 250V en ingebouwde thermische beveiliging.

De **FIX** heeft zelfs een is voorzien van een "**FIXED**" center, hierdoor draait de stekkerplaat niet mee met de trommel en komen de kabels van de aangesloten apparaten niet in de war tijdens het op- en afrollen van de haspel.

meter	Kabel	maat	dozen	model	artikelnr.
25	H05VV-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	1	22034741025
50	H05VV-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	1	22034741050
25	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	2	22034742025
50	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	2	22034742050
25	H07RN-F	3 G 2,5	4 x 2P+RA	2	22034742425
33	H07RN-F	3 G 2,5	4 x 2P+RA	3	22034742533
40	H07RN-F	3 G 2,5	4 x 2P+RA	3	22034742540
25	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	FIX	22034742625
25	H07RN-F	3 G 2,5	4 x 2P+RA	FIX	22034742725
40	H07RN-F	3 G 2,5	4 x 2P+RA	FIX	22034742740



De **FIX** heeft een handige vaste entraalplaat

## kabelhaspel XPN

De kabelhaspels XPN worden gemaakt van een breuk- en slagvaste kunststof trommel, gemonteerd op een stalen frame. Ze zijn voorzien van 4 contactdozen met randaarde, een thermische beveiliging en een inklapbare draaiknop. De haspels zijn voorzien van vinylkabel 3x1,5mm<sup>2</sup> met aangespoten haakse stekker en zijn geschikt voor gebruik in huis en op kantoor. Haspels met een kabellengte tot 25 meter worden in de compacte uitvoering geleverd met een flensdiameter van 235mm, de overige haspels worden geleverd met een flensdiameter van 295mm.

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H05VV-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034753410
50	H05VV-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034753510



## kabelhaspel XPD

De semi-professionele kabelhaspels XPD worden gemaakt van een breuk- en slagvaste kunststof trommel, gemonteerd op een stalen frame. Ze zijn voorzien van 4 contactdozen met randaarde en spatkapjes, een thermische beveiliging en een inklapbare draaiknop. De haspels zijn voorzien van neopreenkabel met aangespoten rechte stekker en geschikt voor gebruik in en om het huis, voor werkplaatsen en in de industrie. Haspels met een kabellengte tot 25 meter worden in de compacte uitvoering geleverd met een flensdiameter van 235mm, de overige haspels worden geleverd met een flensdiameter van 295mm.

meter	kabel	maat	dozen	artikelnr.
25	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034754410
40	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034754510
25	H07RN-F	3 G 2,5	4 x 2P+RA	22034754610
50	H07RN-F	3 G 1,5	4 x 2P+RA	22034754710
40	H07RN-F	3 G 2,5	4 x 2P+RA	22034754810



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!


☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)

## **Veerkabelhaspels:**

Helaf heeft ook veerkabelhaspels in het programma, hieronder vindt u een aantal standaard uitvoeringen. Echter kunt u ook bij ons terecht aangepaste uitvoering of voor specifieke gebruiksomgeving.

Voor binnen en buiten voor op kranen.

Met kunststof handvat. en beugel voor wandmontage (afneembaar zonder gereedschap).



meter	kabel	maat	dozen	Max. opgerold	Max. afgerold	artikelnr.
15	H05VV-F	3 G 1,5	1x 2P+RA 230V IP20	1000W	2000W	011088012611
20	H05VV-F	3 G 1,5	1x 2P+RA 230V IP20	1000W	2000W	011088012645
18	H07RN-F	3 G 1,5	1x 2P+RA 230V IP44	1000W	2000W	011088012647

## **ROTOMATIC Veerkabelhaspel**

Behuizing van robuuste, zeer breukvaste kunststof met anti-twist-systeem, dit beschermt uw kabels tegen hinderlijk twisten bij het op- en afrollen.

Terwijl de haspel draait en de kabel wordt op- en afgewikkeld, blijft het contactdoosinzetstuk op zijn positie.



meter	kabel	maat	dozen	Max. opgerold	Max. afgerold	artikelnr.
10	H07RN-F	3 G 1,5	4x 2P+RA 230V IP44	1000W	3500W	011088012641
15	H07RN-F	3 G 1,5	4x2P+RA 230V IP44	1000W	3500W	011088012642

## **Veerkabelhaspel Neopreen CEE 5P 16A 400V**

Voedingskabel 1m met CEE 5P 16A 400V stekker

Geen vervelend wikkelen van de kabel meer nodig, een lichte ruk aan de kabel is voldoende om de kabel op te rollen.

meter	kabel	maat	dozen	Max. afgerold	artikelnr.
10	H07RN-F	5 G 1,5	1x CEE 5P 16A 400V IP44	7kW	011088012648
15	H07RN-F	5 G 2,5	1x CEE 5P 16A 400V IP44	10kW	011088012649



## **Kunststof Veerkabelhaspel Neopreen H07RN-F 3G1,5 of 3G2,5 IP42**

voorzien van metalen wandbeugel en rubber stekker en koppeling 2 polig + randaarde.

meter	kabel	maat	dozen	Max. opgerold	Max. afgerold	artikelnr.
10	H07RN-F	3 G 1,5	1x 2P+RA 230V IP42	1000W	2000W	05068012100
25	H07RN-F	3 G 1,5	1x 2P+RA 230V IP42	1000W	2000W	05068012250
10	H07RN-F	3 G 2,5	1x 2P+RA 230V IP42	1000W	2000W	05068112100



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)

# Verlenghaspels



Uiteraard zijn (veer) kabelhaspels op klantspecificatie en andere uitvoeringen op aanvraag leverbaar.  
Merken als; ZECA, MAVEL en SCHILL.



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com)



7 van 7  
240325