

## Aansluitsnoeren / vervangingsnoer / gereedschapsnoer

Aansluitsnoeren zijn voor veel toepassingen inzetbaar. De vinyl snoeren met platte eurostekker worden toegepast bij o.a. TL en PL looplampen, de neopreen 2-aderige snoeren bij klasse II armaturen en gereedschappen, de 3-aderige snoeren bij producten met randaarde. De neopreen aansluitsnoeren zijn voorzien van een aangespoten rechte contouren kontakstop, spatwaterdicht IP44.

Speciale aansluitsnoeren zijn op aanvraag leverbaar.

### Standaard gereedschapsnoeren

Neopreen rubber (H07RN-F, H05RN-F)

Vinyl (H05VV-F)

PUR (H07BQ-F) op aanvraag.

Kabeltype	mtr.	maat	Artikel nr.
H05RN-F	5	2x0,75	220340011
H05RN-F	8	2x0,75	220340014
H05RN-F	10	2x0,75	220340016
H05RN-F	15	2x0,75	220340021
H05VV-F	15	2x1,0	220340035
H07RN-F	3	2x1,0	220340379
H07RN-F	5	2x1,0	220340380
H05RN-F	5	2x1,0	22034038002
H07RN-F	10	2x1,0	220340385
H07RN-F	3	2x1,5	220340390
H07RN-F	5	2x1,5	220340392
H07RN-F	10	2x1,5	220340394
H07RN-F	5	3G1,0	220340400
H07RN-F	10	3G1,0	220340402
H07RN-F	3	3G1,5	220340404
H07RN-F	5	3G1,5	220340405
H07RN-F	10	3G1,5	220340410
H07RN-F	15	3G1,5	220340415
H07RN-F	25	3G1,5	220340420
H07RN-F	5	3G2,5	220340440
H07RN-F	10	3G2,5	220340450
H07RN-F	15	3G2,5	220340455
H07RN-F	25	3G1,5	22034042001
H07RN-F	40	3G1,5	22034043001
H07RN-F	50	3G1,5	22034043501
H07RN-F	25	3G2,5	22034046001
H07RN-F	33	3G2,5	22034047001
H07RN-F	40	3G2,5	22034048001



Zie verder voor meer bijzondere vervangingsnoeren.

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89

## Aansluitsnoeren 70°C

Het pakket aansluitsnoeren 70°C wordt ook wel PVC snoeren of netsnoeren genoemd. Dit pakket is zo breed mogelijk neergezet. Standaard zijn deze snoeren voorzien van een aangegoten haakse stekker (m.u.v. 3x2,5 qmm, deze heeft een rechte stekker) en aan de andere zijde afgewerkt met adereindhulzen. Bij grote afnames zijn ook afwijkende maatvoeringen mogelijk. Aansluitsnoeren zijn op aanvraag ook halogeenvrij leverbaar.

Omschrijving	Artikelnr.
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 gr 1,5 m	0803517400002
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 wt 1,5 m	0803517400003
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 gr 2 m	0803517400005
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 wt 2 m	0803517400006
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 zw 2 m	0803517400007
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 wt 3 m	0803517400008
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 wt 5 m	0803517400010
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 zw 5 m	0803517400011
Aansluitsnoer H03VV-F 3G0,75 zw 3 m	0803517400014
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 wt 1,0 AFL	0803517400020
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 gr 1,5 m	0803517400022
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 gr 2 m	0803517400025
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 wt 2 m	0803517400026
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 gr 3 m	0803517400027
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 wt 3 m	0803517400028
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,00 wt 4 m	0803517400029
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 wt 1,5 m	0803517400033
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 gr 1,5 m	0803517400035
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 zw 1,5 m	0803517400036
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 zw 2 m	0803517400037
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 wt 3 m	0803517400038
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 gr 2 m	0803517400039
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 gr 5 m	0803517400040
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 zw 3 m	0803517400042
Aansluitsnoer H05VV-F 3G1,50 wt 2 m	0803517400043
Aansluitsnoer H05VV-F 3G2,50 wt 3 m	0803517400048
Aansluitsnoer H05VV-F 3G2,50 wt 5 m	0803517400050
Aansluitsnoer 3G1,50 gr 1,5 m (uitlopend)	0803517400070
Aansluitsnoer 3G0,75 zw 4,0 m (uitlopend)	0803517400081



Afkortingen van de kabelkleur:  
wt=wit  
zw=zwart  
gr=grijs  
gd=goud  
tr=transparant

## Aansluitsnoeren 90°C

Naast de standaard 70°C uitvoering is er ook een hittebestendige uitvoering in het pakket opgenomen. Deze uitvoering is maximaal toepasbaar bij 90°C. Ook hier geldt indien u andere uitvoeringen geleverd wilt hebben neem gerust contact met ons op. Aansluitsnoeren zijn op aanvraag ook halogeenvrij leverbaar.

Omschrijving	Artikelnr.
Aans.sn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 1 m	0803517600001
Aans.sn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 1,5 m	0803517600002
Aans.sn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 2 m	0803517600003
Aans.sn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 2,5 m	0803517600004
Aans.sn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 3 m	0803517600005
Aans.sn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 4 m	0803517600006
Aans.sn.90C H03V2V2-F 3G0,75 zw 5 m	0803517600007
Aans.sn.90C H05V2V2-F 3G1,00 zw 1 m	0803517600021
Aans.sn.90C H05V2V2-F 3G1,00 zw 1,5 m	0803517600022
Aans.sn.90C H05V2V2-F 3G1,00 zw 2 m	0803517600023
Aans.sn.90C H05V2V2-F 3G1,00 zw 3 m	0803517600024
Aans.sn.90 H05V2V2-F 3G1,50 zw 2 m	0803517600043
Aans.sn.90 H03V2V2-F 3G0,75 wt 3 m	0803517600055



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89

## Rubbersnoeren 90°C

Geaarde rubberen aansluitsnoer met rechte aangespoten steker. Het uiteinde is standaard voorzien van adereindhulzen. Ook de rubberen uitvoering is maximaal belastbaar tot 90°C.

Staat uw lengte, of diameter er niet bij? Bel ons gerust voor nog meer uitvoeringen.

Omschrijving	Artikelnr.
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,00 gr 2 m	0803517800101
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,00 gr 3 m	0803517800102
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,00 gr 5 m	0803517800103
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,50 gr 2 m	0803517800121
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,50 gr 3 m	0803517800122
Rubbersnoer H05RR-F 3G1,50 gr 5 m	0803517800123



## Neopreensnoeren 90°C

Geaarde neopreen aansluitsnoer met rechte aangespoten steker. Het uiteinde is standaard voorzien van adereindhulzen. Ook de neopreen uitvoering is maximaal belastbaar tot 90°C. De EVA-uitvoering is belastbaar tot 120°C. Staat uw lengte, of diameter er niet bij? Bel ons gerust voor nog meer uitvoeringen.

Omschrijving	Artikelnr.
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,00 zw 2,5 m	0803517800051
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,00 zw 4,5 m	0803517800054
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,50 zw 2 m	0803517800061
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,50 zw 3 m	0803517800062
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,50 zw 5 m	0803517800063
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,50 zw 10 m	0803517800064
Neopreensnoer H07RN-F 3G1,50 zw 0,3 m	0803517800072



## Gereedschapsnoeren 90°C

Twee-aderig neopreen aansluitsnoer met aangespoten contoursteker. Deze vervangingssnoeren worden voornamelijk gebruikt bij dubbelgeïsoleerd gereedschap.

Omschrijving	Artikelnr.
Gereedschapsn. H05RN-F 2x1,00 zw 3,0	0803517800041
Gereedschapsn. H05RN-F 2x1,00 zw 5,0	0803517800042
Gereedschapsn. H05RN-F 2x1,00 zw 10,0	0803517800211
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,00 zw 3,0	0803517800043
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,00 zw 5,0	0803517800044
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,00 zw 10,0	0803517800212
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,50 zw 3,0	0803517800045
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,50 zw 5,0	0803517800046
Gereedschapsn. H07RN-F 2x1,50 zw 10,0	0803517800213



Afkortingen van de kabelkleur:  
 wt=wit  
 zw=zwart  
 gr=grijs  
 gd=goud  
 tr=transparant

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89

## Halogeenvrije snoeren 70°C

Naast de standaard 70°C uitvoering is er ook een halogeenvrije uitvoering in het pakket opgenomen.

De halogeenvrije aansluitsnoeren zijn voorzien van een H05Z1Z1-F kabel met de volgende specificaties:

- Geharmoniseerd volgens EN 50575:2014 + A1:2016
- Kabel voldoet aan CPR normering
- Brandclassificatie Eca
- Prestatieverklaring DOP 0003 (op aanvraag)

Omschrijving	Artikelnr.
Aanslsn. halogeenvrij H05Z1Z1-F 3G1,00 zw 1,5	0803517410021
Aanslsn. halogeenvrij H05Z1Z1-F 3G1,00 zw 3,0	0803517410027
Aanslsn. halogeenvrij H05Z1Z1-F 3G1,00 zw 5,0	0803517410029



## Spiraalsnoeren 70°C

De spiraalsnoeren zijn maximaal toepasbaar tot 70°C. In rust hebben deze snoeren een lengte van 70 cm. Dit snoer is maximaal uittrekbaar tot ca. 2,5 meter.

Omschrijving	Artikelnr.
Spiraalsnoer CS-H03VV-F 2x0,75 wt 0,7	0803527900001
Spiraalsnoer CS-H03VV-F 2x0,75 zw 0,7	0803527900002
Spiraalsnoer CS-H05VV-F 3G1,00 wt 0,7	0803527900021
Spiraalsnoer CS-H05VV-F 3G1,00 zw 0,7	0803527900022



## Stofzuigersnoeren 70°C

Omschrijving	Artikelnr.
Stofzuigersn. H05VV-F 2x1,00 zw 6,0	0803538000009

Afkortingen van de kabelkleur:  
 wt=wit  
 zw=zwart  
 gr=grijs  
 gd=goud  
 tr=transparant



Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89

## Eurosnoeren 70°C

Twee-aderige platte snoeren worden voornamelijk gebruikt in de verlichtingsbranche. Deze eurosnoeren zijn in een standaard PVC uitvoering en zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en lengtes.

Omschrijving	Artikelnr.
Eurosnoer H03VVH2-F 2G0,75 wt 0,5 m	080351730001
Eurosnoer H03VVH2-F 2G0,75 wt 1,5 m	080351730002
Eurosnoer H03VVH2-F 2G0,75 zw 1,5 m	080351730003
Eurosnoer H03VVH2-F 2G0,75 wt 2 m	080351730004
Eurosnoer H03VVH2-F 2G0,75 zw 2 m	080351730005
Eurosnoer H03VVH2-F 2G0,75 wt 3 m	080351730006
Eurosnoer H03VVH2-F 2G0,75 zw 3 m	080351730007
Eurosnoer H03VVH2-F 2G0,75 wt 5 m	080351730008
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 gd 2 m	080351730010
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 tr 2 m	080351730011
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 zw 4 m	080351730018
Eurosnoer H03VVH2-F 2x0,75 gd 4 m	080351730019
Eurosnoer 2x0,75 zw 2,0 m	080351730037
Eurosnoer FRDR 2G0,75 tr 3 m	080351730045
Eurosnoer H03VVH2-F 2G0,75 gd 3 m	080351730046



## Eurosnoeren met schakelaar 70°C

Natuurlijk is er ook een breed scala aan eurosnoeren met schakelaar. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Omschrijving	Artikelnr.
Eurosnoer+schak. H03VVH2-F zw 100+ 50cm	0803517300052
Eurosnoer+schak. zw 100+ 50cm AFL	0803517300052
Eurosnoer+schak. gd 100+ 50cm AFL	0803517300053
Eurosnoer+schak. wit 120 + 80 cm	0803517300060
Eurosnoer+schak. zwart 120 + 80 cm	0803517300061
Eurosnoer+schak. zwart 320 + 120 cm	0803517300081
Eurosnoer+voetschak gd 175+ 90cm AFL	0803517300103
Eurosnoer+voetsch. H03VVH2-F zw 200+250cm	0803517300106
Eurosnoer+voetsch. H03VVH2-F gd 200+250cm	0803517300107



Afkortingen van de kabelkleur:  
 wt=wit  
 zw=zwart  
 gr=grijs  
 gd=goud  
 tr=transparant

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: [verkoop@helaf.com](mailto:verkoop@helaf.com) 📞: +31(0)88 244 28 89