

Beveiligingscomponenten:

De automaten, aardlekschakelaars en aardlekautomaten die HELAF levert en ook in haar verdeelkasten en-inrichtingen assembleert, hebben een kortsluitvastheid van minimaal 6 kA. Ook componenten met een hogere kortsluitvastheid zijn uiteraard leverbaar en zijn vaak uit voorraad leverbaar. Veelal zijn de componenten ook voorzien van KEMA-keur, maar hebben in elk geval meerdere Europese keurmerken.

- Aardlekschakelaars leverbaar in 2- en 4-polige uitvoering, installatie automaten leverbaar in 1(+N), 2, 3(+N) of 4-polig.
- 2-polig in 16, 25 en 40 Amp. uitvoeringen. 4-polig in 25, 40, 63 en 125 Amp. uitvoeringen
- Aardlekschakelaars met verschillende nominale aanspreekwaardes verkrijgbaar; 0,01 Amp. (10 mA), 0,03 Amp. (30 mA) en 0,3 Amp. (300 mA)
- Kortsluitvastheid 10 kA bij toepassing van de juiste voorbeveiliging(*)
- Klasse A, d.w.z. dat ze pulsstroom-gevoelig zijn en zowel bij wissel- als bij gelijkstroom kunnen worden toegepast. Bovendien zijn ze stroomstootvast en hebben een schakelvermogen van 10 kA bij de juiste voorzekering(*)

(*) Neem bij vragen over eventuele noodzakelijke voorbeveiliging gerust contact met ons op.



- aardlekschakelaar 10kA, 2 & 4 polig :

Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nom. Foutstr.	Aantal polen	Breedte	Max. Voorbev.
0104FIP2101	Aardlekschakelaar	16 Amp.	10mA	2P	36mm	50 Amp.
0104FIP2203	Aardlekschakelaar	25 Amp.	30mA	2P	36mm	80 Amp.
0104FIP2230	Aardlekschakelaar	25 Amp.	300mA	2P	36mm	80 Amp.
0104FIP2303	Aardlekschakelaar	40 Amp.	30mA	2P	36mm	80 Amp.
0104FIP2330	Aardlekschakelaar	40 Amp.	300mA	2P	36mm	80 Amp.
0104FIP4203	Aardlekschakelaar	25 Amp.	30mA	4P	72mm	80 Amp.
0104FIP4230	Aardlekschakelaar	25 Amp.	300mA	4P	72mm	80 Amp.
0104FIP4250	Aardlekschakelaar	25 Amp.	500mA	4P	72mm	80 Amp.
0104FIP4303	Aardlekschakelaar	40 Amp.	30mA	4P	72mm	80 Amp.
0104FIP4330	Aardlekschakelaar	40 Amp.	300mA	4P	72mm	80 Amp.
0104FIP4350	Aardlekschakelaar	40 Amp.	500mA	4P	72mm	80 Amp.
0104FIP4403	Aardlekschakelaar	63 Amp.	30mA	4P	72mm	100 Amp.
0104FIP4430	Aardlekschakelaar	63 Amp.	300mA	4P	72mm	100 Amp.
0104FIP4450	Aardlekschakelaar	63 Amp.	500mA	4P	72mm	100 Amp.
0104FIP4503	Aardlekschakelaar	63 Amp.	30mA	4P	72mm	125 Amp.
0104FIP4530	Aardlekschakelaar	63 Amp.	300mA	4P	72mm	125 Amp.
0104FIP4550	Aardlekschakelaar	63 Amp.	500mA	4P	72mm	125 Amp.
0104FIP4603	Aardlekschakelaar	100 Amp.	30mA	4P	72mm	125 Amp.
0104FIP4630	Aardlekschakelaar	100 Amp.	300mA	4P	72mm	125 Amp.
0104FIP4650	Aardlekschakelaar	100 Amp.	500mA	4P	72mm	125 Amp.
0104FIP4703	Aardlekschakelaar	125 Amp.	30mA	4P	72mm	125 Amp.
0104FIP4730	Aardlekschakelaar	125 Amp.	300mA	4P	72mm	125 Amp.
0104FIP4750	Aardlekschakelaar	125 Amp.	500mA	4P	72mm	125 Amp.



Zie ook verder naar de installatieautomaten:

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ : +31(0)88 244 28 80 ✉ : verkoop@helaf.com 📠 : +31(0)88 244 28 89



1 van 18

Beveiligingscomponenten: HELAF®



- installatieautomaten 10kA, 1 polig:



Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Karakteristiek	Aantal polen	Breedte	Kortsluitvastheid
0104B10T1	Installatieautomaat	10 Amp.	B	1P	17,5mm	10kA
0104B13T1	Installatieautomaat	13 Amp.	B	1P	17,5mm	10kA
0104B16T1	Installatieautomaat	16 Amp.	B	1P	17,5mm	10kA
0104B20T1	Installatieautomaat	20 Amp.	B	1P	17,5mm	10kA
0104B25T1	Installatieautomaat	25 Amp.	B	1P	17,5mm	10kA
0104B32T1	Installatieautomaat	32 Amp.	B	1P	17,5mm	10kA
0104B40T1	Installatieautomaat	40 Amp.	B	1P	17,5mm	10kA
0104B50T1	Installatieautomaat	50 Amp.	B	1P	17,5mm	10kA
0104B63T1	Installatieautomaat	63 Amp.	B	1P	17,5mm	10kA
0104C0.5T1	Installatieautomaat	0,5 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C1T1	Installatieautomaat	1 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C2T1	Installatieautomaat	2 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C3T1	Installatieautomaat	3 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C4T1	Installatieautomaat	4 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C6T1	Installatieautomaat	6 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C10T1	Installatieautomaat	10 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C13T1	Installatieautomaat	13 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C16T1	Installatieautomaat	16 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C20T1	Installatieautomaat	20 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C25T1	Installatieautomaat	25 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C32T1	Installatieautomaat	32 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C40T1	Installatieautomaat	40 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C50T1	Installatieautomaat	50 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104C63T1	Installatieautomaat	63 Amp.	C	1P	17,5mm	10kA
0104D10T1	Installatieautomaat	10 Amp.	D	1P	17,5mm	10kA
0104D13T1	Installatieautomaat	13 Amp.	D	1P	17,5mm	10kA
0104D16T1	Installatieautomaat	16 Amp.	D	1P	17,5mm	10kA
0104D20T1	Installatieautomaat	20 Amp.	D	1P	17,5mm	10kA
0104D25T1	Installatieautomaat	25 Amp.	D	1P	17,5mm	10kA
0104D32T1	Installatieautomaat	32 Amp.	D	1P	17,5mm	10kA
0104D40T1	Installatieautomaat	40 Amp.	D	1P	17,5mm	10kA
0104D50T1	Installatieautomaat	50 Amp.	D	1P	17,5mm	10kA
0104D63T1	Installatieautomaat	63 Amp.	D	1P	17,5mm	10kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📠: +31(0)88 244 28 89



2 van 18

Beveiligingscomponenten: HELAF®



- installatieautomaten 10kA, 1 polig +N:



Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Karakteristiek	Aantal polen	Breedte	Kortsluitvastheid
0104B10T8	Installatieautomaat	10 Amp.	B	1P+N	35mm	10kA
0104B13T8	Installatieautomaat	13 Amp.	B	1P+N	35mm	10kA
0104B16T8	Installatieautomaat	16 Amp.	B	1P+N	35mm	10kA
0104B20T8	Installatieautomaat	20 Amp.	B	1P+N	35mm	10kA
0104B25T8	Installatieautomaat	25 Amp.	B	1P+N	35mm	10kA
0104B32T8	Installatieautomaat	32 Amp.	B	1P+N	35mm	10kA
0104B40T8	Installatieautomaat	40 Amp.	B	1P+N	35mm	10kA
0104B50T8	Installatieautomaat	50 Amp.	B	1P+N	35mm	10kA
0104B63T8	Installatieautomaat	63 Amp.	B	1P+N	35mm	10kA
0104C0.5T8	Installatieautomaat	0,5 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C1T8	Installatieautomaat	1 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C2T8	Installatieautomaat	2 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C3T8	Installatieautomaat	3 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C4T8	Installatieautomaat	4 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C6T8	Installatieautomaat	6 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C10T8	Installatieautomaat	10 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C13T8	Installatieautomaat	13 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C16T8	Installatieautomaat	16 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C20T8	Installatieautomaat	20 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C25T8	Installatieautomaat	25 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C32T8	Installatieautomaat	32 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C40T8	Installatieautomaat	40 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C50T8	Installatieautomaat	50 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104C63T8	Installatieautomaat	63 Amp.	C	1P+N	35mm	10kA
0104D10T8	Installatieautomaat	10 Amp.	D	1P+N	35mm	10kA
0104D13T8	Installatieautomaat	13 Amp.	D	1P+N	35mm	10kA
0104D16T8	Installatieautomaat	16 Amp.	D	1P+N	35mm	10kA
0104D20T8	Installatieautomaat	20 Amp.	D	1P+N	35mm	10kA
0104D25T8	Installatieautomaat	25 Amp.	D	1P+N	35mm	10kA
0104D32T8	Installatieautomaat	32 Amp.	D	1P+N	35mm	10kA
0104D40T8	Installatieautomaat	40 Amp.	D	1P+N	35mm	10kA
0104D50T8	Installatieautomaat	50 Amp.	D	1P+N	35mm	10kA
0104D63T8	Installatieautomaat	63 Amp.	D	1P+N	35mm	10kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📞: +31(0)88 244 28 89

Beveiligingscomponenten: HELAF®



- installatieautomaten 10kA, 2 polig:



Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Karakteristiek	Aantal polen	Breedte	Kortsluitvastheid
0104B10T2	Installatieautomaat	10 Amp.	B	2P	35mm	10kA
0104B13T2	Installatieautomaat	13 Amp.	B	2P	35mm	10kA
0104B16T2	Installatieautomaat	16 Amp.	B	2P	35mm	10kA
0104B20T2	Installatieautomaat	20 Amp.	B	2P	35mm	10kA
0104B25T2	Installatieautomaat	25 Amp.	B	2P	35mm	10kA
0104B32T2	Installatieautomaat	32 Amp.	B	2P	35mm	10kA
0104B40T2	Installatieautomaat	40 Amp.	B	2P	35mm	10kA
0104B50T2	Installatieautomaat	50 Amp.	B	2P	35mm	10kA
0104B63T2	Installatieautomaat	63 Amp.	B	2P	35mm	10kA
0104C0.5T2	Installatieautomaat	0,5 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C1T2	Installatieautomaat	1 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C2T2	Installatieautomaat	2 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C3T2	Installatieautomaat	3 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C4T2	Installatieautomaat	4 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C6T2	Installatieautomaat	6 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C10T2	Installatieautomaat	10 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C13T2	Installatieautomaat	13 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C16T2	Installatieautomaat	16 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C20T2	Installatieautomaat	20 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C25T2	Installatieautomaat	25 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C32T2	Installatieautomaat	32 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C40T2	Installatieautomaat	40 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C50T2	Installatieautomaat	50 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104C63T2	Installatieautomaat	63 Amp.	C	2P	35mm	10kA
0104D10T2	Installatieautomaat	10 Amp.	D	2P	35mm	10kA
0104D13T2	Installatieautomaat	13 Amp.	D	2P	35mm	10kA
0104D16T2	Installatieautomaat	16 Amp.	D	2P	35mm	10kA
0104D20T2	Installatieautomaat	20 Amp.	D	2P	35mm	10kA
0104D25T2	Installatieautomaat	25 Amp.	D	2P	35mm	10kA
0104D32T2	Installatieautomaat	32 Amp.	D	2P	35mm	10kA
0104D40T2	Installatieautomaat	40 Amp.	D	2P	35mm	10kA
0104D50T2	Installatieautomaat	50 Amp.	D	2P	35mm	10kA
0104D63T2	Installatieautomaat	63 Amp.	D	2P	35mm	10kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📠: +31(0)88 244 28 89



4 van 18

Beveiligingscomponenten: HELAF®



- installatieautomaten 10kA, 3 polig:



Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Karakteristiek	Aantal polen	Breedte	Kortsluitvastheid
0104B10T3	Installatieautomaat	10 Amp.	B	3P	52,5mm	10kA
0104B13T3	Installatieautomaat	13 Amp.	B	3P	52,5mm	10kA
0104B16T3	Installatieautomaat	16 Amp.	B	3P	52,5mm	10kA
0104B20T3	Installatieautomaat	20 Amp.	B	3P	52,5mm	10kA
0104B25T3	Installatieautomaat	25 Amp.	B	3P	52,5mm	10kA
0104B32T3	Installatieautomaat	32 Amp.	B	3P	52,5mm	10kA
0104B40T3	Installatieautomaat	40 Amp.	B	3P	52,5mm	10kA
0104B50T3	Installatieautomaat	50 Amp.	B	3P	52,5mm	10kA
0104B63T3	Installatieautomaat	63 Amp.	B	3P	52,5mm	10kA
0104C0.5T3	Installatieautomaat	0,5 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C1T3	Installatieautomaat	1 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C2T3	Installatieautomaat	2 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C3T3	Installatieautomaat	3 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C4T3	Installatieautomaat	4 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C6T3	Installatieautomaat	6 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C10T3	Installatieautomaat	10 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C13T3	Installatieautomaat	13 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C16T3	Installatieautomaat	16 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C20T3	Installatieautomaat	20 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C25T3	Installatieautomaat	25 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C32T3	Installatieautomaat	32 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C40T3	Installatieautomaat	40 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C50T3	Installatieautomaat	50 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104C63T3	Installatieautomaat	63 Amp.	C	3P	52,5mm	10kA
0104D10T3	Installatieautomaat	10 Amp.	D	3P	52,5mm	10kA
0104D13T3	Installatieautomaat	13 Amp.	D	3P	52,5mm	10kA
0104D16T3	Installatieautomaat	16 Amp.	D	3P	52,5mm	10kA
0104D20T3	Installatieautomaat	20 Amp.	D	3P	52,5mm	10kA
0104D25T3	Installatieautomaat	25 Amp.	D	3P	52,5mm	10kA
0104D32T3	Installatieautomaat	32 Amp.	D	3P	52,5mm	10kA
0104D40T3	Installatieautomaat	40 Amp.	D	3P	52,5mm	10kA
0104D50T3	Installatieautomaat	50 Amp.	D	3P	52,5mm	10kA
0104D63T3	Installatieautomaat	63 Amp.	D	3P	52,5mm	10kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📠: +31(0)88 244 28 89



5 van 18

Beveiligingscomponenten: HELAF®



- installatieautomaten 10kA, 3 polig + N:



Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Karakteristiek	Aantal polen	Breedte	Kortsluitvastheid
0104B10T9	Installatieautomaat	10 Amp.	B	3P+N	70mm	10kA
0104B13T9	Installatieautomaat	13 Amp.	B	3P+N	70mm	10kA
0104B16T9	Installatieautomaat	16 Amp.	B	3P+N	70mm	10kA
0104B20T9	Installatieautomaat	20 Amp.	B	3P+N	70mm	10kA
0104B25T9	Installatieautomaat	25 Amp.	B	3P+N	70mm	10kA
0104B32T9	Installatieautomaat	32 Amp.	B	3P+N	70mm	10kA
0104B40T9	Installatieautomaat	40 Amp.	B	3P+N	70mm	10kA
0104B50T9	Installatieautomaat	50 Amp.	B	3P+N	70mm	10kA
0104B63T9	Installatieautomaat	63 Amp.	B	3P+N	70mm	10kA
0104C0.5T9	Installatieautomaat	0,5 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C1T9	Installatieautomaat	1 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C2T9	Installatieautomaat	2 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C3T9	Installatieautomaat	3 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C4T9	Installatieautomaat	4 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C6T9	Installatieautomaat	6 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C10T9	Installatieautomaat	10 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C13T9	Installatieautomaat	13 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C16T9	Installatieautomaat	16 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C20T9	Installatieautomaat	20 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C25T9	Installatieautomaat	25 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C32T9	Installatieautomaat	32 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C40T9	Installatieautomaat	40 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C50T9	Installatieautomaat	50 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104C63T9	Installatieautomaat	63 Amp.	C	3P+N	70mm	10kA
0104D10T9	Installatieautomaat	10 Amp.	D	3P+N	70mm	10kA
0104D13T9	Installatieautomaat	13 Amp.	D	3P+N	70mm	10kA
0104D16T9	Installatieautomaat	16 Amp.	D	3P+N	70mm	10kA
0104D20T9	Installatieautomaat	20 Amp.	D	3P+N	70mm	10kA
0104D25T9	Installatieautomaat	25 Amp.	D	3P+N	70mm	10kA
0104D32T9	Installatieautomaat	32 Amp.	D	3P+N	70mm	10kA
0104D40T9	Installatieautomaat	40 Amp.	D	3P+N	70mm	10kA
0104D50T9	Installatieautomaat	50 Amp.	D	3P+N	70mm	10kA
0104D63T9	Installatieautomaat	63 Amp.	D	3P+N	70mm	10kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :verkoop@helaf.com 📠 :+31(0)88 244 28 89



6 van 18

Beveiligingscomponenten: HELAF®



- installatieautomaten 10kA, 4 polig:



Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Karakteristiek	Aantal polen	Breedte	Kortsluitvastheid
0104B10T4	Installatieautomaat	10 Amp.	B	4P	70mm	10kA
0104B13T4	Installatieautomaat	13 Amp.	B	4P	70mm	10kA
0104B16T4	Installatieautomaat	16 Amp.	B	4P	70mm	10kA
0104B20T4	Installatieautomaat	20 Amp.	B	4P	70mm	10kA
0104B25T4	Installatieautomaat	25 Amp.	B	4P	70mm	10kA
0104B32T4	Installatieautomaat	32 Amp.	B	4P	70mm	10kA
0104B40T4	Installatieautomaat	40 Amp.	B	4P	70mm	10kA
0104B50T4	Installatieautomaat	50 Amp.	B	4P	70mm	10kA
0104B63T4	Installatieautomaat	63 Amp.	B	4P	70mm	10kA
0104C0.5T4	Installatieautomaat	0,5 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C1T4	Installatieautomaat	1 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C2T4	Installatieautomaat	2 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C3T4	Installatieautomaat	3 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C4T4	Installatieautomaat	4 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C6T4	Installatieautomaat	6 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C10T4	Installatieautomaat	10 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C13T4	Installatieautomaat	13 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C16T4	Installatieautomaat	16 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C20T4	Installatieautomaat	20 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C25T4	Installatieautomaat	25 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C32T4	Installatieautomaat	32 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C40T4	Installatieautomaat	40 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C50T4	Installatieautomaat	50 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104C63T4	Installatieautomaat	63 Amp.	C	4P	70mm	10kA
0104D10T4	Installatieautomaat	10 Amp.	D	4P	70mm	10kA
0104D13T4	Installatieautomaat	13 Amp.	D	4P	70mm	10kA
0104D16T4	Installatieautomaat	16 Amp.	D	4P	70mm	10kA
0104D20T4	Installatieautomaat	20 Amp.	D	4P	70mm	10kA
0104D25T4	Installatieautomaat	25 Amp.	D	4P	70mm	10kA
0104D32T4	Installatieautomaat	32 Amp.	D	4P	70mm	10kA
0104D40T4	Installatieautomaat	40 Amp.	D	4P	70mm	10kA
0104D50T4	Installatieautomaat	50 Amp.	D	4P	70mm	10kA
0104D63T4	Installatieautomaat	63 Amp.	D	4P	70mm	10kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📠: +31(0)88 244 28 89



7 van 18

Beveiligingscomponenten: **HELAF**[®]

MOELLER Aardlekautomaten en aardlekschakelaars

Technische kenmerken

- Afschakeling netspanningonafhankelijk.
- Contactstandmelding rood - groen.
- Foutstroom-uitschakelindicatie wit - blauw.
- Aansluitklemmen met achtersteekbeveiliging.
- 3 standen DIN-railclip, maakt demontage uit een bestaand kamrailverband mogelijk.
- Kleur van schakelhendel geeft de nominale stroom aan.
- Uitgebreid pakket accessoires naderhand aanbouwbaar.
- Grote keuze uit nominale foutstromen.
- Nominale stromen tot 25 A.
- Uitschakelkarakteristieken B, C.
- Nominale schakelvermogen 6 kA resp. 4,5 kA



Aardlekautomaten mRB6, type A, karakteristiek B

- 6 kA, 3-polig + nul
- Beperkt stroomstootvast 250 A. . Kortsluitvastheid 10 kA..
- Pulsstroomgevoelig.

Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nominale foutstroom	Karakteristiek	Aantal polen	Kortsluit vastheid	breedte	Type
1320120651	Aardlekautomaat	13 A	30 mA	B	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-13/3N/B/003-A
1320120652	Aardlekautomaat	16 A	30 mA	B	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-16/3N/B/003-A
1320120653	Aardlekautomaat	13 A	100 mA	B	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-13/3N/B/01-A
1320120654	Aardlekautomaat	16 A	100 mA	B	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-16/3N/B/01-A
1320120655	Aardlekautomaat	13 A	300 mA	B	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-13/3N/B/03-A
1320120656	Aardlekautomaat	16 A	300 mA	B	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-16/3N/B/03-A

Aardlekautomaten mRB6, type A, karakteristiek C

- 6 kA, 3-polig + nul
- Beperkt stroomstootvast 250 A. Kortsluitvastheid 10 kA..
- Pulsstroomgevoelig.

Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nominale foutstroom	Karakteristiek	Aantal polen	Kortsluit vastheid	breedte	Type
1320120657	Aardlekautomaat	6 A	30 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-6/3N/C/003-A
1320120658	Aardlekautomaat	10 A	30 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-10/3N/C/003-A
1320120659	Aardlekautomaat	13 A	30 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-13/3N/C/003-A
1320120660	Aardlekautomaat	16 A	30 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-16/3N/C/003-A
1320120661	Aardlekautomaat	6 A	100 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-6/3N/C/01-A
1320120662	Aardlekautomaat	10 A	100 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-10/3N/C/01-A
1320120663	Aardlekautomaat	13 A	100 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-13/3N/C/01-A
1320120664	Aardlekautomaat	16 A	100 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-16/3N/C/01-A
1320120665	Aardlekautomaat	6 A	300 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-6/3N/C/03-A
1320120666	Aardlekautomaat	10 A	300 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-10/3N/C/03-A
1320120667	Aardlekautomaat	13 A	300 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-13/3N/C/03-A
1320120668	Aardlekautomaat	16 A	300 mA	C	3P+N	6 kA	70 mm	mRB6-16/3N/C/03-A

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :verkoop@helaf.com 📠 :+31(0)88 244 28 89



8 van 18

Beveiligingscomponenten: **HELAF**[®]

Aardlekautomaten mRB4, type A, karakteristiek C

- 4,5 kA, 3-polig + nul
- Beperkt stroomstootvast 250 A. Kortsluitvastheid 10 kA..
- Pulsstroomgevoelig.

Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nominale foutstroom	Karakteristiek	Aantal polen	Kortsluit vastheid	breedte	Type
1320120677	Aardlekautomaat	20 A	30 mA	C	3P+N	4,5 kA	70 mm	mRB4-20/3N/C/003-A
1320120678	Aardlekautomaat	25 A	30 mA	C	3P+N	4,5 kA	70 mm	mRB4-25/3N/C/003-A
1320120679	Aardlekautomaat	20 A	100 mA	C	3P+N	4,5 kA	70 mm	mRB4-20/3N/C/01-A
1320120680	Aardlekautomaat	25 A	100 mA	C	3P+N	4,5 kA	70 mm	mRB4-25/3N/C/01-A
1320120681	Aardlekautomaat	20 A	300 mA	C	3P+N	4,5 kA	70 mm	mRB4-20/3N/C/03-A
1320120682	Aardlekautomaat	25 A	300 mA	C	3P+N	4,5 kA	70 mm	mRB4-25/3N/C/03-A

Technische kenmerken

- Compleet pakket compacte aardlekschakelaars voor een breed toepassingsgebied.
- Groot aantal beschikbare nominale (fout)stromen.
- Uitgebreid pakket accessoires.
- Echte contactstandindicatie.
- Automatische herinschakeling mogelijk.



Aardlekschakelaars PFIM, type A, 2-polig

- Beperkt stroomstootvast 250 A, kortsluitvastheid 10kA
- Pulsstroomgevoelig.

Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nominale foutstroom	Aantal polen	Maximale voorbeveiliging	breedte	Type
1320274035	Aardlekschakelaar	16 A	10 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-16/2/001-A
1320274036	Aardlekschakelaar	16 A	30 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-16/2/003-A
1320274037	Aardlekschakelaar	25 A	30 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-25/2/003-A
1320274038	Aardlekschakelaar	25 A	100 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-25/2/01-A
1320274039	Aardlekschakelaar	25 A	300 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-25/2/03-A
1320274040	Aardlekschakelaar	40 A	30 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-40/2/003-A
1320274041	Aardlekschakelaar	40 A	100 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-40/2/01-A
1320274042	Aardlekschakelaar	40 A	300 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-40/2/03-A
1320274043	Aardlekschakelaar	63 A	30 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-63/2/003-A
1320274044	Aardlekschakelaar	63 A	100 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-63/2/01-A
1320274045	Aardlekschakelaar	63 A	300 mA	2P	63 A gG/gL	35 mm	PFIM-63/2/03-A
1320102827	Aardlekschakelaar	100 A	100 mA	2P	100 A gG/gL	35 mm	PFIM-100/2/01-A
1320102828	Aardlekschakelaar	100 A	300 mA	2P	100 A gG/gL	35 mm	PFIM-100/2/03-A

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📠: +31(0)88 244 28 89



9 van 18

Beveiligingscomponenten:

Aardlekschakelaars PFIM, type A, 4-polig

- Beperkt stroomstootvast 250 A, kortsluitvastheid 10kA
- Pulsstroomgevoelig.

Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nominale foutstroom	Aantal polen	Maximale voorbeveiliging	breedte	Type
1320274046	Aardlekschakelaar	25 A	30 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-25/4/003-A
1320274047	Aardlekschakelaar	25 A	100 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-25/4/01-A
1320274048	Aardlekschakelaar	25 A	300 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-25/4/03-A
1320274049	Aardlekschakelaar	40 A	30 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-40/4/003-A
1320274050	Aardlekschakelaar	40 A	100 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-40/4/01-A
1320274051	Aardlekschakelaar	40 A	300 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-40/4/03-A
1320274052	Aardlekschakelaar	63 A	30 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-63/4/003-A
1320274053	Aardlekschakelaar	63 A	100 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-63/4/01-A
1320274054	Aardlekschakelaar	63 A	300 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-63/4/03-A
1320274055	Aardlekschakelaar	80 A	30 mA	4P	80 A gG/gL	70 mm	PFIM-80/4/003-A
1320274056	Aardlekschakelaar	80 A	300 mA	4P	80 A gG/gL	70 mm	PFIM-80/4/03-A
1320102829	Aardlekschakelaar	100 A	30 mA	4P	100 A gG/gL	70 mm	PFIM-100/4/003-A
1320102870	Aardlekschakelaar	100 A	100 mA	4P	100 A gG/gL	70 mm	PFIM-100/4/01-A
1320102871	Aardlekschakelaar	100 A	300 mA	4P	100 A gG/gL	70 mm	PFIM-100/4/03-A
1320102872	Aardlekschakelaar	100 A	500 mA	4P	100 A gG/gL	70 mm	PFIM-100/4/05-A

Aardlekschakelaars PFIM, type S/A, 4-polig

- Selectief + stroomstootvast 5 kA.
- Pulsstroomgevoelig.

Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nominale foutstroom	Aantal polen	Maximale voorbeveiliging	breedte	Type
1320274059	Aardlekschakelaar	25 A	100 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-25/4/01-S/A
1320274060	Aardlekschakelaar	40 A	100 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-40/4/01-S/A
1320274061	Aardlekschakelaar	40 A	300 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-40/4/03-S/A
1320274062	Aardlekschakelaar	63 A	100 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-63/4/01-S/A
1320274063	Aardlekschakelaar	63 A	300 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-63/4/03-S/A
1320274064	Aardlekschakelaar	80 A	300 mA	4P	80 A gG/gL	70 mm	PFIM-80/4/03-S/A
1320290220	Aardlekschakelaar	100 A	300 mA	4P	100 A gG/gL	70 mm	PFIM-100/4/03-S/A

Aardlekschakelaars, type PFIM-U

Technische kenmerken

- Speciale aardlekschakelaar voor frequentieomvormer-toepassingen.

Aardlekschakelaars PFIM-U, type U, 4-polig

- Selectief + stroomstootvast 5 kA.
- Frequentie-omvormervast.

Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nominale foutstroom	Aantal polen	Maximale voorbeveiliging	breedte	Type
1320235744	Aardlekschakelaar	40 A	100 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-40/4/01-U
1320235745	Aardlekschakelaar	40 A	300 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-40/4/03-U
1320235746	Aardlekschakelaar	63 A	100 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-63/4/01-U
1320235747	Aardlekschakelaar	63 A	300 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-63/4/03-U
1320290221	Aardlekschakelaar	80 A	300 mA	4P	80 A gG/gL	70 mm	PFIM-80/4/03-U
1320290222	Aardlekschakelaar	100 A	300 mA	4P	100 A gG/gL	70 mm	PFIM-100/4/03-U

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :verkoop@helaf.com 📞 :+31(0)88 244 28 89

 10 van 18

Beveiligingscomponenten:

Aardlekschakelaars PFIM-U, type U, 4-polig, 30 mA

- Kortstondig vertraagd + stroomstootvast 3 kA.
- Frequentie-omvormervast.

Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nominale foutstroom	Aantal polen	Maximale voorbeveiliging	breedte	Type
1320285465	Aardlekschakelaar	63 A	30 mA	4P	63 A gG/gL	70 mm	PFIM-63/4/003-U

Aardlekschakelaars, type PFDM

Technische kenmerken

- Aardlekschakelaar voor nominaal stroombereik 125 A.
- Hulpcontact leverbaar.

Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nominale foutstroom	Aantal polen	Maximale voorbeveiliging	breedte	Type
1320235920	Aardlekschakelaar	125 A	30 mA	4P	125 A gG/gL	72 mm	PFDM-125/4/003-A
1320235921	Aardlekschakelaar	125 A	100 mA	4P	125 A gG/gL	72 mm	PFDM-125/4/01-A
1320235922	Aardlekschakelaar	125 A	300 mA	4P	125 A gG/gL	72 mm	PFDM-125/4/03-A
1320235923	Aardlekschakelaar	125 A	500 mA	4P	125 A gG/gL	72 mm	PFDM-125/4/05-A

Aardlekschakelaars PFDM, type S/A, 4-polig

- Selectief + stroomstootvast.


Bestel-nummer	Beschrijving	Nominale stroom	Nominale foutstroom	Aantal polen	Maximale voorbeveiliging	breedte	Type
1320285639	Aardlekschakelaar	125 A	300 mA	4P	125 A gG/gL	72 mm	PFDM-125/4/03-S/A

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

 : +31(0)88 244 28 80  : verkoop@helaf.com  : +31(0)88 244 28 89

 11 van 18

Beveiligingscomponenten: HELAF®

MOELLER  Installatie-automaten, type PLS6

Technische kenmerken

- Installatie-automaat voor kantoor- en woningbouw- toepassingen.
- Contactstandmelding rood - groen.
- 3-standen DIN-railclip, maakt demontage uit bestaand kamrailverband mogelijk.
- Kleur van schakelhendel geeft de nominale stroom aan.
- Uitgebreid pakket accessoires naderhand aanbouwbaar.
- Nominale stromen tot 63 A.
- Afschakelkarakteristiek B, C.
- Nominale schakelvermogen 6 kA conform NEN-EN-IEC 60898



Installatie-automaten PLS6, karakteristiek B, 1-polig.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320242643	Installatie-automaat	2 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B2	6 kA
1320242647	Installatie-automaat	4 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B4	6 kA
1320242649	Installatie-automaat	6 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B6	6 kA
1320242650	Installatie-automaat	8 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B8	6 kA
1320242651	Installatie-automaat	10 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B10	6 kA
1320242653	Installatie-automaat	13 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B13	6 kA
1320242655	Installatie-automaat	16 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B16	6 kA
1320242656	Installatie-automaat	20 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B20	6 kA
1320242657	Installatie-automaat	25 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B25	6 kA
1320242658	Installatie-automaat	32 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B32	6 kA
1320242659	Installatie-automaat	40 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B40	6 kA
1320242660	Installatie-automaat	50 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B50	6 kA
1320242661	Installatie-automaat	63 A	1P	B	17,5 mm	PLS6-B63	6 kA



Installatie-automaten PLZ6, karakteristiek B, 1-polig + nul (2TE)

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320242773	Installatie-automaat	2 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B2/1N	6 kA
1320242777	Installatie-automaat	4 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B4/1N	6 kA
1320242779	Installatie-automaat	6 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B6/1N	6 kA
1320242780	Installatie-automaat	8 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B8/1N	6 kA
1320242781	Installatie-automaat	10 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B10/1N	6 kA
1320242783	Installatie-automaat	13 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B13/1N	6 kA
1320242785	Installatie-automaat	16 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B16/1N	6 kA
1320242786	Installatie-automaat	20 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B20/1N	6 kA
1320242787	Installatie-automaat	25 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B25/1N	6 kA
1320242788	Installatie-automaat	32 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B32/1N	6 kA
1320242789	Installatie-automaat	40 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B40/1N	6 kA
1320242790	Installatie-automaat	50 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B50/1N	6 kA
1320242791	Installatie-automaat	63 A	1P+N	B	35 mm	PLZ6-B63/1N	6 kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :verkoop@helaf.com 📞 :+31(0)88 244 28 89

 12 van 18

Beveiligingscomponenten: HELAF®



Installatie-automaten PLS6, karakteristiek B, 2-polig.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320242842	Installatie-automaat	2 A	2P	B	35 mm	PLS6-B2/2	6 kA
1320242846	Installatie-automaat	4 A	2P	B	35 mm	PLS6-B4/2	6 kA
1320242848	Installatie-automaat	6 A	2P	B	35 mm	PLS6-B6/2	6 kA
1320242849	Installatie-automaat	8 A	2P	B	35 mm	PLS6-B8/2	6 kA
1320242850	Installatie-automaat	10 A	2P	B	35 mm	PLS6-B10/2	6 kA
1320242852	Installatie-automaat	13 A	2P	B	35 mm	PLS6-B13/2	6 kA
1320242854	Installatie-automaat	16 A	2P	B	35 mm	PLS6-B16/2	6 kA
1320242855	Installatie-automaat	20 A	2P	B	35 mm	PLS6-B20/2	6 kA
1320242856	Installatie-automaat	25 A	2P	B	35 mm	PLS6-B25/2	6 kA
1320242857	Installatie-automaat	32 A	2P	B	35 mm	PLS6-B32/2	6 kA
1320242858	Installatie-automaat	40 A	2P	B	35 mm	PLS6-B40/2	6 kA
1320242859	Installatie-automaat	50 A	2P	B	35 mm	PLS6-B50/2	6 kA
1320242860	Installatie-automaat	63 A	2P	B	35 mm	PLS6-B63/2	6 kA



Installatie-automaten PLS6, karakteristiek B, 3-polig.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320242911	Installatie-automaat	2 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B2/3	6 kA
1320242915	Installatie-automaat	4 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B4/3	6 kA
1320242917	Installatie-automaat	6 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B6/3	6 kA
1320242918	Installatie-automaat	8 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B8/3	6 kA
1320242919	Installatie-automaat	10 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B10/3	6 kA
1320242921	Installatie-automaat	13 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B13/3	6 kA
1320242923	Installatie-automaat	16 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B16/3	6 kA
1320242924	Installatie-automaat	20 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B20/3	6 kA
1320242925	Installatie-automaat	25 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B25/3	6 kA
1320242926	Installatie-automaat	32 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B32/3	6 kA
1320242927	Installatie-automaat	40 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B40/3	6 kA
1320242928	Installatie-automaat	50 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B50/3	6 kA
1320242929	Installatie-automaat	63 A	3P	B	52,5 mm	PLS6-B63/3	6 kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :verkoop@helaf.com 📠 :+31(0)88 244 28 89

Beveiligingscomponenten: **HELAF**[®]



Installatie-automaten PLS6, karakteristiek B, 3-polig + nul.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320242980	Installatie-automaat	2 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B2/3N	6 kA
1320242984	Installatie-automaat	4 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B4/3N	6 kA
1320242986	Installatie-automaat	6 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B6/3N	6 kA
1320242987	Installatie-automaat	8 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B8/3N	6 kA
1320242988	Installatie-automaat	10 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B10/3N	6 kA
1320242990	Installatie-automaat	13 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B13/3N	6 kA
1320242992	Installatie-automaat	16 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B16/3N	6 kA
1320242993	Installatie-automaat	20 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B20/3N	6 kA
1320242994	Installatie-automaat	25 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B25/3N	6 kA
1320242995	Installatie-automaat	32 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B32/3N	6 kA
1320242996	Installatie-automaat	40 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B40/3N	6 kA
1320242997	Installatie-automaat	50 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B50/3N	6 kA
1320242998	Installatie-automaat	63 A	3P+N	B	70 mm	PLS6-B63/3N	6 kA



Installatie-automaten PLS6, karakteristiek B, 4-polig.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320243049	Installatie-automaat	2 A	4P	B	70 mm	PLS6-B2/4	6 kA
1320243053	Installatie-automaat	4 A	4P	B	70 mm	PLS6-B4/4	6 kA
1320243056	Installatie-automaat	6 A	4P	B	70 mm	PLS6-B6/4	6 kA
1320243057	Installatie-automaat	8 A	4P	B	70 mm	PLS6-B8/4	6 kA
1320243058	Installatie-automaat	10 A	4P	B	70 mm	PLS6-B10/4	6 kA
1320243059	Installatie-automaat	13 A	4P	B	70 mm	PLS6-B13/4	6 kA
1320243061	Installatie-automaat	16 A	4P	B	70 mm	PLS6-B16/4	6 kA
1320243062	Installatie-automaat	20 A	4P	B	70 mm	PLS6-B20/4	6 kA
1320243063	Installatie-automaat	25 A	4P	B	70 mm	PLS6-B25/4	6 kA
1320243064	Installatie-automaat	32 A	4P	B	70 mm	PLS6-B32/4	6 kA
1320243065	Installatie-automaat	40 A	4P	B	70 mm	PLS6-B40/4	6 kA
1320243066	Installatie-automaat	50 A	4P	B	70 mm	PLS6-B50/4	6 kA
1320243067	Installatie-automaat	63 A	4P	B	70 mm	PLS6-B63/4	6 kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :verkoop@helaf.com 📞 :+31(0)88 244 28 89

Beveiligingscomponenten: **HELAF**[®]



Installatie-automaten PLS6, karakteristiek C, 1-polig.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320242669	Installatie-automaat	2 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C2	6 kA
1320242673	Installatie-automaat	4 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C4	6 kA
1320242675	Installatie-automaat	6 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C6	6 kA
1320242676	Installatie-automaat	8 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C8	6 kA
1320242677	Installatie-automaat	10 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C10	6 kA
1320242679	Installatie-automaat	13 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C13	6 kA
1320242681	Installatie-automaat	16 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C16	6 kA
1320242682	Installatie-automaat	20 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C20	6 kA
1320242683	Installatie-automaat	25 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C25	6 kA
1320242684	Installatie-automaat	32 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C32	6 kA
1320242685	Installatie-automaat	40 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C40	6 kA
1320242686	Installatie-automaat	50 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C50	6 kA
1320242687	Installatie-automaat	63 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C63	6 kA



Installatie-automaten PLZ6, karakteristiek C, 1-polig + nul (2TE).

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320242799	Installatie-automaat	2 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C2/1N	6 kA
1320242803	Installatie-automaat	4 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C4/1N	6 kA
1320242805	Installatie-automaat	6 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C6/1N	6 kA
1320242806	Installatie-automaat	8 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C8/1N	6 kA
1320242807	Installatie-automaat	10 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C10/1N	6 kA
1320242809	Installatie-automaat	13 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C13/1N	6 kA
1320242811	Installatie-automaat	16 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C16/1N	6 kA
1320242812	Installatie-automaat	20 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C20/1N	6 kA
1320242813	Installatie-automaat	25 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C25/1N	6 kA
1320242814	Installatie-automaat	32 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C32/1N	6 kA
1320242815	Installatie-automaat	40 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C40/1N	6 kA
1320242816	Installatie-automaat	50 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C50/1N	6 kA
1320242817	Installatie-automaat	63 A	1P+N	C	35 mm	PLZ6-C63/1N	6 kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📠: +31(0)88 244 28 89

Beveiligingscomponenten: **HELAF**[®]



Installatie-automaten PLS6, karakteristiek C, 2-polig.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320242868	Installatie-automaat	2 A	2P	C	35 mm	PLS6-C2/2	6 kA
1320242872	Installatie-automaat	4 A	2P	C	35 mm	PLS6-C4/2	6 kA
1320242874	Installatie-automaat	6 A	2P	C	35 mm	PLS6-C6/2	6 kA
1320242875	Installatie-automaat	8 A	2P	C	35 mm	PLS6-C8/2	6 kA
1320242876	Installatie-automaat	10 A	2P	C	35 mm	PLS6-C10/2	6 kA
1320242878	Installatie-automaat	13 A	2P	C	35 mm	PLS6-C13/2	6 kA
1320242880	Installatie-automaat	16 A	2P	C	35 mm	PLS6-C16/2	6 kA
1320242881	Installatie-automaat	20 A	2P	C	35 mm	PLS6-C20/2	6 kA
1320242882	Installatie-automaat	25 A	2P	C	35 mm	PLS6-C25/2	6 kA
1320242883	Installatie-automaat	32 A	2P	C	35 mm	PLS6-C32/2	6 kA
1320242884	Installatie-automaat	40 A	2P	C	35 mm	PLS6-C40/2	6 kA
1320242885	Installatie-automaat	50 A	2P	C	35 mm	PLS6-C50/2	6 kA
1320242886	Installatie-automaat	63 A	2P	C	35 mm	PLS6-C63/2	6 kA



Installatie-automaten PLS6, karakteristiek C, 3-polig.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320242937	Installatie-automaat	2 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C2/3	6 kA
1320242941	Installatie-automaat	4 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C4/3	6 kA
1320242943	Installatie-automaat	6 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C6/3	6 kA
1320242944	Installatie-automaat	8 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C8/3	6 kA
1320242945	Installatie-automaat	10 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C10/3	6 kA
1320242947	Installatie-automaat	13 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C13/3	6 kA
1320242949	Installatie-automaat	16 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C16/3	6 kA
1320242950	Installatie-automaat	20 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C20/3	6 kA
1320242951	Installatie-automaat	25 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C25/3	6 kA
1320242952	Installatie-automaat	32 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C32/3	6 kA
1320242953	Installatie-automaat	40 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C40/3	6 kA
1320242954	Installatie-automaat	50 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C50/3	6 kA
1320242955	Installatie-automaat	63 A	3P	C	52,5 mm	PLS6-C63/3	6 kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :verkoop@helaf.com 📠 :+31(0)88 244 28 89

Beveiligingscomponenten: HELAF®



Installatie-automaten PLS6, karakteristiek C, 3-polig + nul.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320243006	Installatie-automaat	2 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C2/3N	6 kA
1320243010	Installatie-automaat	4 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C4/3N	6 kA
1320243012	Installatie-automaat	6 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C6/3N	6 kA
1320243013	Installatie-automaat	8 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C8/3N	6 kA
1320243014	Installatie-automaat	10 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C10/3N	6 kA
1320243016	Installatie-automaat	13 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C13/3N	6 kA
1320243018	Installatie-automaat	16 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C16/3N	6 kA
1320243019	Installatie-automaat	20 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C20/3N	6 kA
1320243020	Installatie-automaat	25 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C25/3N	6 kA
1320243021	Installatie-automaat	32 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C32/3N	6 kA
1320243022	Installatie-automaat	40 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C40/3N	6 kA
1320243023	Installatie-automaat	50 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C50/3N	6 kA
1320243024	Installatie-automaat	63 A	3P+N	C	70 mm	PLS6-C63/3N	6 kA



Installatie-automaten PLS6, karakteristiek C, 4-polig.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320243075	Installatie-automaat	2 A	4P	C	70 mm	PLS6-C2/4	6 kA
1320243079	Installatie-automaat	4 A	4P	C	70 mm	PLS6-C4/4	6 kA
1320243081	Installatie-automaat	6 A	4P	C	70 mm	PLS6-C6/4	6 kA
1320243082	Installatie-automaat	8 A	4P	C	70 mm	PLS6-C8/4	6 kA
1320243083	Installatie-automaat	10 A	4P	C	70 mm	PLS6-C10/4	6 kA
1320243085	Installatie-automaat	13 A	4P	C	70 mm	PLS6-C13/4	6 kA
1320243087	Installatie-automaat	16 A	4P	C	70 mm	PLS6-C16/4	6 kA
1320243088	Installatie-automaat	20 A	4P	C	70 mm	PLS6-C20/4	6 kA
1320243089	Installatie-automaat	25 A	4P	C	70 mm	PLS6-C25/4	6 kA
1320243090	Installatie-automaat	32 A	4P	C	70 mm	PLS6-C32/4	6 kA
1320243091	Installatie-automaat	40 A	4P	C	70 mm	PLS6-C40/4	6 kA
1320243092	Installatie-automaat	50 A	4P	C	70 mm	PLS6-C50/4	6 kA
1320243093	Installatie-automaat	63 A	4P	C	70 mm	PLS6-C63/4	6 kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com 📠: +31(0)88 244 28 89



17 van 18

Beveiligingscomponenten: **HELAF**[®]



Installatie-automaten PLS6-DC, karakteristiek C, 1-polig.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320243115	Installatie-automaat	1 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C1-DC	10 kA
1320243116	Installatie-automaat	2 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C2-DC	10 kA
1320243117	Installatie-automaat	3 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C3-DC	10 kA
1320243118	Installatie-automaat	4 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C4-DC	10 kA
1320243119	Installatie-automaat	6 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C6-DC	10 kA
1320243120	Installatie-automaat	10 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C10-DC	10 kA
1320243121	Installatie-automaat	13 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C13-DC	10 kA
1320243122	Installatie-automaat	16 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C16-DC	10 kA
1320243123	Installatie-automaat	20 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C20-DC	10 kA
1320243124	Installatie-automaat	25 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C25-DC	10 kA
1320243125	Installatie-automaat	32 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C32-DC	10 kA
1320243126	Installatie-automaat	40 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C40-DC	10 kA
1320243127	Installatie-automaat	50 A	1P	C	17,5 mm	PLS6-C50-DC	10 kA



Installatie-automaten PLS6-DC, karakteristiek C, 2-polig.

Bestelnummer	Beschrijving	Nominale stroom	Aantal polen	Karakteristiek	Breedte	Type	Kortsluitvastheid
1320243128	Installatie-automaat	1 A	2P	C	35 mm	PLS6-C1/2-DC	10 kA
1320243129	Installatie-automaat	2 A	2P	C	35 mm	PLS6-C2/2-DC	10 kA
1320243130	Installatie-automaat	3 A	2P	C	35 mm	PLS6-C3/2-DC	10 kA
1320243131	Installatie-automaat	4 A	2P	C	35 mm	PLS6-C4/2-DC	10 kA
1320243132	Installatie-automaat	6 A	2P	C	35 mm	PLS6-C6/2-DC	10 kA
1320243133	Installatie-automaat	10 A	2P	C	35 mm	PLS6-C10/2-DC	10 kA
1320243134	Installatie-automaat	13 A	2P	C	35 mm	PLS6-C13/2-DC	10 kA
1320243135	Installatie-automaat	16 A	2P	C	35 mm	PLS6-C16/2-DC	10 kA
1320243136	Installatie-automaat	20 A	2P	C	35 mm	PLS6-C20/2-DC	10 kA
1320243137	Installatie-automaat	25 A	2P	C	35 mm	PLS6-C25/2-DC	10 kA
1320243138	Installatie-automaat	32 A	2P	C	35 mm	PLS6-C32/2-DC	10 kA
1320243139	Installatie-automaat	40 A	2P	C	35 mm	PLS6-C40/2-DC	10 kA
1320243140	Installatie-automaat	50 A	2P	C	35 mm	PLS6-C50/2-DC	10 kA

Heeft u specifieke wensen, neem gerust contact met ons op!

☎ :+31(0)88 244 28 80 ✉ :verkoop@helaf.com 📠 :+31(0)88 244 28 89