


H05V2-K E_{ca} 300/500 V — H07V2-K E_{ca} 450/750 V

1/2

gemäß / according to / suivant / volgens

EN 50525-2-31
EN 50575 CE


Aufbau	Construction	Construction	Opbouw
1. Feindrähtiger Kupferleiter 2. PVC-Isolation	1. Flexible copper conductor 2. PVC insulation	1. Conducteur souple en cuivre 2. Isolation en PVC	1. Soepele kopergeleider 2. PVC-isolatie
Anwendungen	Applications	Applications	Toepassing
- Feste geschützte Verlegung in Geräten und auf oder in Leuchten (H05) - Haus- und Industrieinstallationen (H07)	- Switchboard cabling and installations in machines (H05) - Domestic and industrial installations (H07)	- Installation fixe protégée à l'intérieur d'appareils et dans ou sur des luminaires (H05) - Installations domestiques et industrielles (H07)	- Installaties met geschikte bescherming in toestellen en op of in lampen (H05) - Huishoudelijke en industriële installaties (H07)
Eigenschaften	Properties	Propriétés	Kenmerken
- Temperaturbereich: Verlegung: -5 °C ... +50 °C Betrieb: -25 °C ... +90 °C (90 °C max. Leiter-temperatur) - Min. Biegeradius: 4 x D - Brandverhalten nach: · EN 60332-1-2 E _{ca} · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1	- Temperature range: laying: -5 °C ... +50 °C operating: -25 °C ... +90 °C (90 °C max. conductor temperature) - Min. bending radius: 4 x D - Reaction to fire acc. to: · EN 60332-1-2 E _{ca} · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1	- gamme de température: pose: -5 °C ... +50 °C service: -25 °C ... +90 °C (90 °C température max. du conducteur) - Rayon de courbure min.: 4 x D - Réaction au feu suivant: · EN 60332-1-2 E _{ca} · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1	- Temperatuurbereik: plaatsing: -5 °C ... +50 °C bedrijf: -25 °C ... +90 °C (90 °C max. geleider-temperatuur) - Min. buigstraal: 4 x D - Brandgedrag volgens: · EN 60332-1-2 E _{ca} · IEC 60332-1-2 · NBN C30-004 F1

Alle Angaben sind nur Richtwerte und unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

All information given is indicative only and not binding and can be subject to change without notice.

Toutes les informations fournies sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles et peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en niet-bindend en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

H05V2-K E_{ca} 300/500 V — H07V2-K E_{ca} 450/750 V

2/2

Aderzahl und Querschnitt Number of cores and size Nombre de conducteurs et section Aantal geleiders en doorsnede mm ²	Wanddicke der Isolierhülle Insulation thickness Epaisseur d'isolement Isolatiedikte mm	Außen-durchmesser Outer diameter Diamètre extérieur Buitendiameter approx. mm	Kabelgewicht Weight of cable Poids du câble Kabelgewicht approx. kg/km
H05V2-K			
1 x 0,5 *	0,6	2,1	8
1 x 0,75 *	0,6	2,3	10
1 x 1 *	0,6	2,5	13
H07V2-K			
1 x 1,5 *	0,7	2,9	18
1 x 2,5 *	0,8	3,6	30
1 x 4	0,8	4,1	44
1 x 6	0,8	4,7	63
1 x 10	1,0	6,1	107
1 x 16	1,0	7,2	166
1 x 25	1,2	8,9	257
1 x 35	1,2	10,2	356
07V2-K			
1 x 50	1,4	12,0	478
1 x 70	1,4	13,6	676
1 x 95	1,6	15,6	899
1 x 120	1,6	17,3	1129
1 x 150	1,8	19,3	1424
1 x 185	2,0	21,5	1766
1 x 240	2,2	24,6	2326

* Auch in EUCABOX

* Also in EUCABOX

* Egalement en EUCABOX

* Ook in EUCABOX

Auf Wunsch lieferbar
Available on request
Livable sur demande
Op aanvraag

- mit verzintem Leiter

- with tinned copper conductor

- avec conducteur étamé

- met vertinde geleider


EUCABOX *

 0,5 mm²: 4000 m
 0,75 mm²: 3000 m
 1,0 mm²: 2500 m
 1,5 mm²: 2000 m
 2,5 mm²: 1000 m